

Rouleau de liège 4 mm une face lisse

Liège naturel comprimé utilisé comme revêtement de base pour les parois à épingler, sous les parquets finis, les stratifiés, les sols en liège, les panneaux de particules, les chapes sèches ; comme couche d'isolation contre les vibrations et de la pression sous le bois porteur, les cloisons légères

Matériel

Liège naturel comprimé, souplesse durable, indéformable, imputrescible, isolant thermique et phonique, régulateur d'humidité, antistatique

Poids volumétrique

200-210 kg/m³

Taille des granules

1 – 3 mm

Épaisseur du matériau

4 mm

Dureté Shore A

45-55

Résistance à la traction

5-8 kgs/cm²

Résilience (%)

75

Amélioration de l'impact sonore

$\Delta L_w = 19$ dB

Liant

A base de polyuréthane et sans formaldéhyde

Comportement à l'humidité

ne gonfle pas et ne se désintègre pas, ni à humidité constante ni à humidité partielle. Ne se désintègre pas après 3 h dans l'eau bouillante.

Application :

collage sur toute la surface avec un adhésif approprié, disponible dans le commerce, lorsqu'il est utilisé comme revêtement de base pour les parois à épingler; collage sur toute la surface sous un parquet posé collé en plein ou en cordon; pose flottante sous un parquet fini, un stratifié, un sol en liège

lorsqu'il est utilisé sur le mur et/ou le plafond, **la surface lisse du rouleau de liège est idéale pour le recouvrement**, par exemple avec un papier peint en fibre de verre, qui est ensuite peint.